



## Geberit Kombifix falsi WC szerelőelem, 108 cm, Sigma 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz



Példaábra



### Alkalmazási célok

- Falazott falakhoz
- Teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű falsi WC-khez
- Külső szagelszívás bekötéséhez
- 1 mennyiségű, 2 mennyiségű vagy öblítés-stop működtetésű
- Nem alkalmas emelt ülőhelyzetű, falra függesztett WC kerámiákhoz

### Tulajdonságok

- Pórszóró szerelőkeret
- Szerelőkeret négy sarokprofilal
- Állítható beépítési mélység, 12–20,5 cm
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyök
- A csatlakozókönyök rögzítése előlről szerszám nélkül szerelhető
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A külső szagelszívás  $\varnothing$  50 mm-es csatlakozó karmantyúval az öblítőívön keresztül köthető be

- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkákat szerszám nélkül elvégezhetők
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsővel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

### Műszaki adatok

|   |                     |
|---|---------------------|
| Víznyomás   | 0.1-10 bar          |
| Maximális vízhőmérséklet                                    | 25 °C               |
| Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása                        | 6 és 3 l            |
| Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya              | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya               | 2-4 l               |
| Mértékadó térfogatáram                                      | 0.11 l/s            |
| Mértékadó térfogatáramra vonatkozó minimális folyási nyomás | 0.5 bar             |

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikérékkel
- Csempézősablon
- Csatlakozókészlet WC-hez,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD csatlakozókönyök,  $\varnothing$  90 mm
- PE-HD adapter,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- Zajcsökkentő készlet
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

| Cikksz.      | B     | H      | T     |
|--------------|-------|--------|-------|
| 110.367.00.5 | 42 cm | 108 cm | 12 cm |

### Kiegészítők

- Geberit szagelszívó készlet Sigma falsík alatti öblítőtartályhoz csatlakozócsővel, csatlakozócsonkkal szagelszíváshoz
- Geberit Kombifix rögzítőtámasz készlet
- Geberit Kombifix állványkészlet rögzítő talppal
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas építési módhoz