



Geberit Duofix zuhanyelem, 130 cm, fali szennyvízelevezetővel, falsík alatti csaptelephez, az összefolyónál 90–200 mm esztrichmagassághoz



Példaábra



Alkalmazási célok

- Otthoni fürdőszobákhoz
- Szárazépítéshez
- Falsík alatti és falsík előtti szerelvényekhez
- Falsík alatti csaptelepkezekhez
- Kombinált szigetelésekhez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A beömlésnél ≥ 90 mm esztrichmagasságokhoz

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Porszórt önhordó keret
- Tömörégi fok beállítható a feszültségmentes tömítéscsatlakoztatáshoz
- Öntapadó, filccel kasírozott tömítőgyűrű
- Előszerelt szigetelőgallér
- 10 cm-es körbefutó szigetelőgallér szigetelőrendszerek csatlakoztatásához

- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba és Geberit Duofix rendszersínbe
- A szerelőlemez állítható magasságú és mélységű
- Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
- DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú építőanyag
- EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 kategóriájú formaldehidkibocsátás
- A szifon összefolyó magassága beállítható
- Burkolatvastagság 10–40 mm
- 2–26 mm-es, padlóra épített csempe szerkezetekhez alkalmas
- 2–35 mm-es, falra épített csempe szerkezetekhez alkalmas
- Oldalsó szennyvízcsatlakozás

Műszaki adatok

Lefolyási teljesítmény	0.8 l/s
Vízzár magasság	50 mm

Szállítási terjedelem

- PE-HD szifon csatlakozó, \varnothing 50 mm
- Csatlakozókönyvek Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- Tömítőgyűrű
- Hangszigetelő alátét falikoronghoz

- Szigetelő hüvely
- Törmelék elleni védődugó
- Építési törmelék elleni fedél beépített összefolyó lemezzel
- Rögzítőanyag

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítő készlet

Cikksz.	DN	d, \varnothing	B	H	T
111.580.00.1	50	50 mm	50 cm	130 cm	11 cm

Kiegészítők

- Geberit beépítő készlet falsík alatti összefolyóhoz, polírozott rozsdamentes acél burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, korrózióálló acél burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, rozsdamentes acél burkolat, csavarral rögzíthető
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, műanyag burkolat
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, keret nélkül
- Geberit takarólap falsík alatti összefolyóhoz, csempézhető, több darabból álló
- Geberit gyűjtőprofil falsík alatti zuhanyelem összefolyójához
- Geberit burkolható V-profilú lejtésképző lemez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztlem oldal fal rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez



-
- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek