




Geberit Duofix készlet fali WC szerelőelemhez, 112 cm, Delta 12 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal, Delta01 működtetőlap és Selnova fali WC



Példaábra



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Egyhéjú könnyűszerkezetes falba történő beépítéshez
- 1 mennyiségű, 2 mennyiségű vagy öblítés-stop működtetésű
- 0–20 cm vastag padlószervezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- Felül nyitott keret
- Keret felső keresztartó nélkül, Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet fogadására előkészítve
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- A keret elő van készítve kisebb felfekvési felülettel rendelkező WC-kerámiák alátámasztására

- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyvek
- Falsík alatti öblítőtartály előlről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- Vízcsatlakozás közepén, hátulról vagy fentről

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális víz hőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	3-4 l

Szállítási terjedelem

- Geberit Duofix fali WC szerelőelem
- Sarokszelep R 1/2", MF kompatibilis, adaptergyűrűvel
- Építési törmelék elleni védelem szerviznyíláshoz, polisztirol hab
- Geberit Delta01 működtetőlap, 2 mennyiségű öblítéshez
- 2 távolságtartó rögzítőfül
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm

- PE-HD csatlakozókönyvek, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 db M12-es menetes szár
- Zajcsökkentő készlet
- Geberit Selnova fali WC mélyöblítésű készlet, WC-ülőkével
- Rögzítőanyag

Cikksz.	Szín / felület	B	H	T	Új
118.400.11.2	Alpin fehér	50 cm	112 cm	12 cm	Új

Kiegészítők

- Geberit alátámasztó készlet kis felfekvési felületű WC-kerámiákhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, sarok
- EI 90 tűzvédelmi készlet Geberit Duofix fali WC szerelőelemhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztelme oldalrögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit elektromos csatlakozódoboz szárazépítéshez és hagyományos tömörfalas építési módhoz



- Szállítási terjedelem: 111.153.00.1 Duofix WC-szerelőelem, 115.107.11.1 Delta01 fehér működtetőlap, 501.752.00.1 WC+ülöke készlet (500.260.01.7 Selnova fali WC, 500.331.01.1 WC-ülöke), 156.050.00.1 zajcsökkentő készlet, 111.839.00.1 falsík előtti szerelőkészlet