


Geberit CleanLine80 zuhanyfolyóka



Példaábra

Alkalmazási célok

- Padlóba süllyesztett zuhanytér vízvezetéséhez
- A helyiségbe vagy a fal elé történő beépítésre
- Vékonyágas habarcsba történő beépítéshez
- Kombinált szigetelésekhez
- Akadálymentes építésre alkalmas

Tulajdonságok

- EN 1253-3 szerinti minőségellenőrzés
- Integrált lejtéssel

Szállítási terjedelem

- Fésűs szűrő
- Bekötőcső kiegyenlítő gyűrűvel

- Méretre vágható zuhanyfolyóka
- 10–35 mm-es, padlóra épített csempeszerkezetekhez alkalmas
- Állítható magasságú, dőlésszögű és eltolású zuhanyfolyóka
- Egyszerűen tisztítható
- Vízvezetés a kombinált tömítés felett
- Vízvezetés a kész padló felett tömítőmandzsetta alkalmazása esetén
- K 3 kategória szerinti megengedett maximális terhelés (3 kN)
- Tisztántartást könnyítő bevonattal

Műszaki adatok

Alapanyag | CrNiMo-acél 1.4404 (EN 10088)

- Tapadókorong
- Tömítőmandzsetta

Kiegészítőleg rendelhető

- Beépítőkészlet CleanLine sorozatú zuhanyfolyókához

Cikksz.	Szín / felület	L	B	H
154.440.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, polírozott, bevonattal ellátott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél, bevonattal ellátott	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.440.39.1	Keret: pezsgő / polírozott, bevonattal ellátott Felület: pezsgő / fényezett, bevonattal ellátott	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.KS.1	Keret: rozsdamentes acél, polírozott, bevonattal ellátott Felület: szálcsiszolt rozsdamentes acél, bevonattal ellátott	30-130 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.39.1	Keret: pezsgő / polírozott, bevonattal ellátott Felület: pezsgő / fényezett, bevonattal ellátott	30-130 cm	4.4 cm	1 cm
154.440.QC.1	Keret: feketekróm / fényezett, bevonattal ellátott Felület: feketekróm / szálcsiszolt, bevont	30-90 cm	4.4 cm	1 cm
154.441.QC.1	Keret: feketekróm / fényezett, bevonattal ellátott Felület: feketekróm / szálcsiszolt, bevont	30-130 cm	4.4 cm	1 cm



- A terméskő járólapok a zuhanyterületen elszíneződhetnek