

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DG-4315AQ1705

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Vertreiber <i>distributor</i>	Oventrop GmbH & Co. KG Paul-Oventrop-Straße 1, D-59939 Olsberg
Produktart <i>product category</i>	Gasarmaturen: Absperrarmatur für Druckmessgeräte (4315)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Manometer-Druckknopfhahn
Modell <i>model</i>	111 05
Prüfberichte <i>test reports</i>	Ergänzungsprüfung: 136953aB3 vom 11.01.2010 (GWI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DVGW VP 308 (01.09.2004)- in Anlehnung

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 31.12.2012 / 10-0578-GNU

02.09.2010 Rie A-1/2 

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
in der TGA GmbH akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der
Gas- und Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) in the TGA GmbH for conformity assessment of products of gas and
water supply



DAT-ZE-009/96-02

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

Gasart <i>gas category</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Brenngase nach G260	

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
111 05	Nenndruckstufe: MOP 5 Nennweite: DN 15 Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C	

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
NG-5146AR0637	Dichtmittel für herstellerseitig zusammengefügte Gewindeverbindungen in Gasgeräten und Komponenten	Drei Bond 5330/Drei Bond 5330	Drei Bond GmbH
NG-5161AR0850	Schmierstoff für Gasanlagen	BARRIERTA LP/BARRIERTA LP	Klüber Lubrication München KG
NG-5113BN0548	Dichtungswerkstoff aus Elastomeren für Gasversorgungs- und Gasfernleitungen	HNBR 231127/75 HNBR 231127	Freudenberg Dichtungs- und Schwingungstechnik GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anschlussart: beiderseitig Innengewinde Rp 1/2 nach DIN EN 10226-1
Zulässiger Umgebungstemperaturbereich: -20...+60 °C