



Prevista Dry WC-elem

**a kerámiamagasság a kivitelező által utólagosan állítható
1120 mm**

- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- kompatibilis minden Prevista WC-működtetőlappal, integráció Prevista Dry Plusba, 2 mennyiséges öblítéstechnika, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), 3H vakolat alatti öblítőtartály, öblítőáram-fojtó, WC-csatlakozókészlet, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, R $\frac{1}{2}$ vízcsatlakozó hátul és felül, DN90-es PP WC-csatlakozóív (mélységben állítható), PP excentrikus átmenet DN90/100

Figyelem

Működtetőlapok és tartozékok: Prevista WC- és vizekde-működtetőlapok termékcsoportja.

modellszám 8522.31

cikkszám 772 031

Tulajdonságok

Kis öblítés gyári beállítása	kb. 3 l	
Kis öblítés beállítható	kb. 2–4 l	
Nagy öblítés gyári beállítása	kb. 6 l	
Nagy öblítés beállítható	kb. 3,5–7,5 l	
Max. terhelés	400 kg	
Max. kinyúlás	700 mm	
Építési magasság	ÉM	1120
Szélesség	Sz	500
Utólagosan állítható tartomány	UÁT	310–390 mm
Tömeg	14435 g	



Prevista Dry WC-elem
a kerámiamagasság a kivitelező által utólagosan állítható
1120 mm
modellszám 8522.31
cikkszám 772 031

Tulajdonságok

Térfogat	82744,25 cm ³
Anyag	acél, PE