



CU Impex Kft. / 2314 Halásztelek / II. Rákóczi Ferenc út hrsz.: 3077/1 /
info@cuimpex.hu

TECHNIK
THERM
ANGORA

TECHNIK
THERM

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Törölközőszárító radiátor

ANGORA

+36 (30) 747 4091

Tisztelt Ügyfelünk,

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el összeszerelési és használati útmutatónkat, hogy termékünket hosszú éveken át hatékonyan tudja használni.

BEVEZETÉS ÉS FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

Tisztelt Ügyfelünk,
Köszönjük, hogy termékünket választotta. A törölközőradiátorok a TS EN 442 szabványnak megfelelően készülnek. Ha az összeszerelés és használat során betartja az alábbi előírásokat és ajánlásokat, termékeink hosszú évekig fogják szolgálni Önt.

Műszaki információk

Max üzemi nyomás:	7 bár
Max próbanyomás:	10 bár
Max üzemi hőmérséklet:	110 °C
Radiátor szélesség:	400-500-600 mm
Radiátor magasság:	600-1800 mm között
Festés:	Fehér, RAL 9016 PE

Garanciális feltételek

- 1- Max. üzemi nyomás 7 bár, max. üzemi hőmérséklet 110 C.
- 2- A felszereléshez szükséges egységcsomag a termék dobozában található. A beszerelési útmutató a tartó dobozán található.
- 3- Megfelelő menettömítést kell alkalmazni a szelepek/légtelenítők/dugók és a törölközőradiátor bemeneti/kimeneti menetei között. A légtelenítőnek felül kell lennie, a szelepeknek pedig alul.
- 4- A törölközőradiátorban lévő vizet légteleníteni kell az egyenletes fűtés érdekében.
Ha a törölközőradiátort 1 hónapnál tovább nem használják, a szelepeket el kell zárni a korrózióvédelem érdekében.
- 5- A termék csak beltéri használatra alkalmas.
- 6- Ha a szobahőmérséklet 0 °C alatt van, a törölközőradiátor belsejében lévő vizet le kell üríteni, ellenkező esetben a termék belseje sérülhet.
- 7- A termékeket az összeszerelésig csomagolva kell tárolni.
- 8- Ne tölts fel termálvízzel, felszín alatti vízzel, kútvízzel stb.
- 9- A termékek nem alkalmasak termál létesítményekben való használatra. (mint a termálszállodák, gyógyfürdők, amelyek termálvizet használnak fűtésre.)
- 10- Ne használjon kémiai tisztítószerket a termékek felületének tisztítására. (Mosószer, vitriol stb.) Puha ronggyal törölhető.

CU Impex Kft.
2314 Halásztelek
II. Rákóczi Ferenc út hrsz.: 3077/1
info@cuimpex.hu