



## Geberit Duofix vizelde elem, 130 cm, univerzális, Basic vizeldevezérléshez



Példaábra



### Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Vízeldék felszereléséhez
- Geberit Basic vizeldevezérlések beépítéséhez (a 2013-as gyártási évtől)
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez
- Nem alkalmas spray-fejes vízeldékhez

### Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- Felül nyitott keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez
- Keret felső kereszttartó nélkül, Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet fogadására előkészítve
- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Műanyag rögzítő talpak
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba
- Univerzális falsík alatti beépítődoboz Geberit vizeldevezérlésekhez
- Csatlakozókapocs elektromos csatlakozáshoz a falsík alatti beépítődobozban
- Felső vízcsatlakozás a falsík alatti beépítődobozon

- Vízcsatlakozás, kompatibilis a MeplaFix adapterrel és a MasterFix adapterrel
- Szerszám nélkül összeszerelhető csatlakozókönyök
- Elzárószelep fojtószeleppel, előszerelt
- Beépített védőcsővel a csővezeték öblítéséhez
- Építési törmelék elleni védelem 13,5 x 13,5 cm-es szerviznyíláshoz, szerszám nélkül méretre vágható
- A ø 32 mm-es összefolyó rögzítése állítható magasságú
- A csatlakozókönyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- M8 vízelde rögzítés, állítható szélességű és magasságú
- Keresztelemek középjelöléssel, szerszám nélkül állítható
- Pótrögzítés vízeldéhez kiegészítőkkal lehetséges

### Műszaki adatok

Víznyomás	1–8 bar
Víz maximális próbanyomása	16 bar
Levegő/inertgáz maximális próbanyomás	3 bar
Maximális víz hőmérséklet	30 °C
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használata nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 1 bar esetén, térfogatáram korlátozó használatával	0.18 l/s
Alapanyag	Acél

### Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás, R 1/2"
- Építési törmelék elleni védelem fedéllel
- Csatlakozócső a ø 32 mm-es összefolyó és a vízelde között, tömítéssel a vízeldén
- Törmelék elleni védődugó
- PE-HD csatlakozókönyök, ø 63/50 mm
- Védőkupak
- Tömítés ø 57/50 mm
- Vízelde leszívósifon ø 50 mm, tömítéssel a vízeldén
- 2 db M8-as menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.665.00.5	50 cm	130 cm	7.5 cm

### Kiegészítők

- Geberit DuofixBasic falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez, rápattintható keresztelemmel