



ELEKTROMOS KAZÁN FŰTÉSHEZ és HASZNÁLATI MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSHOZ

SENeL WiFi elektromos kazánok fűtéshez és indirekt HMV tartállyal összekapcsolva, meleg víz előállításához.

SENeL WiFi		6	9	12	15	18	21	22,5	24	28	30
Kazán névleges hőteljesítmény	kW	6	9	12	15	18	21	22,5	24	28	30
Elektromos csatlakozás	Vac	230V 50Hz / 400V 50Hz		400V 50Hz							
Elektromos fűtőcsoportok	kW	2x3	1x3-1x6	2x6	2x7,5	3x6	3x7	3x7,5	4x6	4x7	4x7,5
Üzemi hőmérséklet tartomány	°C	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Üzemi nyomás tartomány	bar	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
Előremenő / visszatérő csatl	R	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Kazán víztartalom	l	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Tágulási tartály űrtartalom	l	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Méretek (sz x mag. x mély.)	mm	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283	400x721x283
Kazán tömeg (üres)	kg	31	31	31	31	32	32	32	34	34	34
Energia osztály		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D



SENeL COMBI WiFi elektromos kazánok fűtéshez és átfolyós rendszerű meleg víz előállításához.

SENeL COMBI WiFi		6	9	12	15	18	21	22,5	24	28	30
Kazán névleges hőteljesítmény	kW	6	9	12	15	18	21	22,5	24	28	30
Mains voltage	Vac	230V 50Hz / 400V 50Hz		400V 50Hz							
Villamos csatl. mérete 1N	mm²	3x4	3x6	5x4	5x4	5x4	5x6	5x6	5x6	5x10	5x10
Villamos csatl. mérete 3N	mm²	5x2,5	5x2,5								
Elektromos fűtőcsoportok	kW	2x3	1x3-1x6	2x6	2x7,5	3x6	3x7	3x7,5	4x6	4x7	4x7,5
Üzemi hőmérséklet tartomány	°C	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90	30-90
Üzemi nyomás tartomány	bar	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3	0,7-3
Előremenő / visszatérő csatl	col	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4	G3/4
Kazán víztartalom	l	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Tágulási tartály űrtartalom	l	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Méretek (sz x mag. x mély.)	mm	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283	400x771x283
Kazán tömeg (üres)	kg	35	35	35	35	36	36	36	37	37	37
Energia osztály		D/A*	D/A*	D/A*	D/A*	D/A*	D/A*	D/A*	D/A*	D/A*	D/A*

*D energia osztály fűtési / A energia osztály használati meleg víz előállítás esetén



ELEKTROMOS KAZÁN FÜTÉSHEZ és HASZNÁLATI MELEG VÍZ ELŐÁLLÍTÁSHOZ

A SENel WiFi elektromos kazánok legfontosabb jellemzői

- » Kategóriája egyik legkisebb méretű kazánja, az egyedi belső elrendezésnek köszönhetően
- » Korszerű megjelenés két színben (fehér vagy rendelhető antracit szürke színben)
- » Garantált minőségű, megbízható részegységek, elismert európai beszállítóktól
- » Egyszerűen beállítható maximális teljesítmény
- » Egyszerű és gyors telepítés
- » Modulált és teljesen automatikus teljesítmény szabályozás
- » Túlfűtés, túlnyomás és túl alacsony nyomás elleni védelem
- » Magas alapfelszereltségű (WILO szivattyú, zárt tágulási tartály, biztonsági és légtelenítő szelep, nyomás kijelző)
- » Modellek széles teljesítmény tartományban 6 és 30 kW között
- » **Fagyvédő üzemmód** (automatikusan bekapcsolja a berendezést 5°C alatt)
- » **Keringető szivattyú letapadás elleni védelem** (automatikus 1 perces működés indítás 23 óránként)
- » **Programozható működés** (a kazán működésének ütemezése szoba termosztát használata nélkül is lehetséges, napi és heti menü)
- » **A SENel kazánok esetén, a használati meleg víz előállítás időzíthető**
- » **WiFi vezérlés alapfelszereltségben** (működési állapot ellenőrzés, működési hőmérséklet és időprogram beállítás)
- » **Nyári és téli üzemmód** (energia megtakarítás)



BIOKOPRI
Megújuló energia és fűtésteknika

BIOKOPRI Kft. 6500 Baja, Mártonszállási út 10.
06 79 320 058 • info@biokopri.hu • www.biokopri.hu