



Geberit Duofix mosdó szerelőelem, 112 cm, álló csaptelephez, falsík alatti szifonnal



Példaábra



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Akadálymentes építésre alkalmas
- Mosdók szereléséhez
- Álló csaptelepekhez
- 0–20 cm vastag padlószerkezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez

- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A mosdó rögzítési távolsága 5–38 cm
- Optimális áramlású és nagyfokú öntisztulásra képes falsík alatti szifon
- A falsík alatti szifon magassága készreszereléskor ± 3 cm-rel állítható
- Falsík alatti öblítőtartály PP szifon csatlakozóval $\varnothing 50$ mm
- A csatlakozókörnyök rögzítése állítható magasságú és hangszigetelt
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez

Műszaki adatok

Alapanyag	Acél
-----------	------

Szállítási terjedelem

- 2 db csatlakozókörnyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- Törmelék elleni védőfedél
- 2 db M10-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.480.00.1	50 cm	112 cm	7.5 cm

Kiegészítők

- Geberit készreszerelő készlet falsík alatti mosdószifonhoz
- Geberit Duofix rögzítés 38–58 cm rögzítési távolságú mosdókhoz
- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható keresztlem oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez