

Honeywell
Szabályozástechnikai Kft.
H-1139 Budapest,
Petneházy utca 2-4.
Tel.: (06 1) 451 4300
Fax: (06 1) 451 4343



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018_V5032_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

V5032... sorozatú menetes Honeywell hidraulikai beszabályozó szelep mérőcsonkkal

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

V5032.... sorozatú termékek. (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Fűtési hálózatok hidraulikai beszabályozása

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

4 rendszer

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 3 rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:

Határozat: UE: A-2247/2012

(Jelenleg a meghosszabbítás folyamatban, projekt szám: É3-M342N-11952-2017)

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: PFTE és EPDM tömítések; vörösontvény szelepház üzemi hőmérséklet: 2..130°C üzemi nyomás: max 16 bar kvs értékek: DN15 – 2,8 DN20 – 5,8 DN25 – 6,9 DN32 – 20,1 DN40 – 20,2 DN50 – 45,3 DN65 – 45,3 DN80 – 73	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012)
biztonságos használat	-SafeCon™ biztonsági és gyorscsatlakozós mérőcsonkok -töltés-ürítési lehetőség a szelephez csatlakoztatható adapter segítségével	

Tömörség:	MSZ EN 1074-2:2000	5.2.1.
Tömörzárás:	MSZ EN 1074-2:2000	5.2.2.
Szilárdsági jellemzők:	MSZ EN 1213-1999	7.2.
Kivétel, felületi kiképzés:	MSZ EN 1074-1:2000	4.1.1.
Menet méretek:	MSZ EN ISO 228-1:2003, MSZ EN ISO 228-2:2003	
Anyagminőség	MSZ EN 1074-1:2000	4.1.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.

Bognár Gábor
cégvezető
Honeywell Kft.
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.
Adószám: 10775682-2-41
Citibank Zrt. (HUF)
10800007-25527007
[7.]