




Geberit Duofix fal WC szerelőelem, 114 cm, Sigma 8 cm-es falsík alatti öblítőtartállyal



Példaábra



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- EN 33:2011 szerinti csatlakozóméretű fal WC-khez
- Fali WC-khez max. 70 cm megnövelt hosszal
- 1 mennyiséges, 2 mennyiséges vagy öblítés-stop működtetésű
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

Tulajdonságok

- 2016-os gyártási sorozat
- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszervezethez történő rögzítéshez
- A keret kis alátámasztási felületű WC-kerámiákhoz alkalmas (nyomásálló falburkolat esetén)
- Horganyzott láb
- Fokozat nélkül állítható magasságú lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- A rögzítő talp illeszthető UW50 U-alakú profilba és Geberit Duofix rendszersínbe
- A csatlakozókörnyök szerszám nélkül felszerelhető különböző mélységekben

- A csatlakozókörnyök elől síkba süllyesztett pozícióban függőlegesen felszerelhető
- Meghosszabbított csatlakozókörnyök, padlóhoz való összekötéshez
- A csatlakozókörnyök rögzítése hangszigetelt
- Falsík alatti öblítőtartály előről történő működtetéssel
- Páralecsapódás ellen szigetelt, falsík alatti öblítőtartály
- Gyári beállítás esetén azonnali utánöblítés lehetséges
- A falsík alatti öblítőtartályon a szerelési és szerviz munkákat szerszám nélkül elvégezhetők
- Bal felső vízcsatlakozás
- A szerviznyílás építési törmelék elleni védőfedele véd a nedvességtől és a szennyeződéstől
- A csempézősablon méretre vágható, a síkba ágyazott működtetőlapokhoz igazodva
- Geberit AquaClean higiéniai berendezés vízcsatlakozásához védőcsovel
- Rögzítés elektromos csatlakozáshoz

Műszaki adatok

Víznyomás	0.1-10 bar
Maximális vízhőmérséklet	25 °C
Öblítővíz-mennyiség gyári beállítása	6 és 3 l
Nagy öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Kis öblítővíz-mennyiség beállítási tartománya	2-4 l

Szállítási terjedelem

- Vízcsatlakozás R 1/2", MF kompatibilis, beépített sarokszeleppel és kézikerekekkel
- Csempézősablon
- 2 rögzítőfül
- Csatlakozókészlet WC-hez, Ø 90 mm
- 90°-os PE-HD csatlakozókörnyök, Ø 90 mm
- PE-HD adapter, Ø 90/110 mm
- 2 törmelék elleni védődugó
- 2 db M12-es menetes szár
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.796.00.1	50 cm	114 cm	8 cm

Kiegészítők

- Rögzítőtalp készlet egy elem rögzítéséhez, Geberit Duofix fal WC szerelőelemhez, Sigma falsík alatti öblítőtartállyal 8 cm
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez