


Geberit Duofix zuhany és kád elem, 98–112 cm, falsík alatti falí csaptelep



Példaábra



Alkalmazási célok

- Szárazépítéshez
- Parapet vagy teljes belmagasságú előtétfalakba történő beépítéshez
- Teljes belmagasságú szerelőfalakba történő beépítésre
- Falsík alatti csaptelepekhez
- 0–20 cm vastag padló szerkezetekhez

Tulajdonságok

- Porszórt önhordó keret
- A szerelőelem 9 mm-es furatokkal van ellátva faszerkezethez történő rögzítéshez

- Horganyzott láb
- 0–20 cm között állítható lábazat
- Pozíciómegtartó lábrögzítés
- Forgatható rögzítő talpak
- A szerelőlemez állítható magasságú és mélységű
- Furnér szerelőlemez, vízzáró, enyvezett
- DIN 4102-1 szerinti B2 kategóriájú, ill. EN 13501-3 szerinti D-s2, d0 kategóriájú építőanyag
- EN 1084 szerinti A, ill. EN 13936 szerinti E 1 kategóriájú formaldehidkibocsátás
- Állítható magasságú és mélységű szerelvény csatlakozó lemez

Szállítási terjedelem

- Csatlakozókönyök Rp 1/2" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- Csatlakozókönyök Rp 3/4" / R 1/2", MeplaFix kompatibilis
- 2 hangszigetelő alátét falikoronghoz
- 2 szigetelő hüvely
- Rögzítőanyag

Cikksz.	B	H	T
111.780.00.1	50 cm	98–112 cm	10.9 cm

Kiegészítők

- Geberit Duofix falsík előtti szerelőkészlet, egy elem rögzítéséhez
- Geberit Duofix felülről bepattintható kereszttelep oldalfali rögzítéshez
- Geberit Duofix rögzítési anyag 50–57,5 cm tartótávolsághoz
- Geberit Duofix lábazathosszabbító készlet 20–40 cm, járófelület beépítéséhez