



Prevista Dry mosdóelem

a kerámiamagasság a felhasználó által gombnyomásra egyénileg állítható 1120 mm

- a következőkhöz: mozgássérült kivitelű mosdó egylyukas mosdócsapteleppel, egylyukas mosdócsaptelep
- csak a következőkkel együtt: mosdótakarólap modell 8570.45
- előfalszereléshez külön kell rendelni: Prevista Dry rögzítőkészlet modell 8570.36
- integráció Prevista Dry Plusba, mozgássérült kivitel
- nem tartalmazza: takarólap

Kialakítás/felszereltség

porszórt keret (40x40), gázrugó, rugalmas csatlakozótömlők, vakolat alatti csatlakozódoboz magasságban állítható szifonnal, DN40/30-as gumikarmantyú, 2 falátvezető, vakolat alatti doboz a magasságban állítható mosdó nyomógombjának fogadására, rögzítőanyag, lábfék az építési magasság beállításához, 2 G $\frac{1}{2}$ –G $\frac{3}{8}$ sarokszelep

Figyelem

Csak olyan mosdókerámiákhoz használható, melyek tömege csapteleppel együtt 15–21 kg!

modellszám 8535.32

cikkszám 776 213

Tulajdonságok

Max. terhelés	150 kg	
Építési magasság	ÉM	1120
Szélesség	Sz	500
Egyéni beállítási tartomány	EBT	200 mm
Tömeg	29250 g	
Térfogat	195772,5 cm ³	
Anyag	acél	