

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

275/2013. (VII.16) Kormányrendelet szerint

1. **Terméktípus egyedi azonosító kódja:**
BASE PRESS-M horganyzott szénacél présidomok
BASE PRESS-M rozsdamentes acél présidomok
2. **Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése NMÉ alapján:**
Ipari és lakóépületek fűtési és hűtési rendszereinek szereléséhez alkalmazzák, általában beltéri felhasználásban.
3. **A gyártó bejegyzett kereskedelmi neve:**
Ferenczi Épületgépészeti Kft. Székhely: 1038 Budapest, Szentendrei út 259-261. Központi telephely: 2143 Kistarcsa, Mester utca 5.
4. **Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére, ellenőrzésére rendszer:**
A 1999/472/EK bizottsági határozat és a 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti (4) rendszer.
5. **A műszaki előírás azonosítója NMÉ:** A-35/2025
A műszaki értékelést végző szervezet:
Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőségellenőrző Intézet
6. **A nyilatkozat szerinti teljesítmény**

Tűzbiztonság

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Terméknév: minden termék		
Tűzzel szembeni viselkedési osztály – fém idomtest	A1	MSZ EN 13501-1:2019
Tűzzel szembeni viselkedési osztály – EPDM tömítés	*NPD	MSZ EN 13501-1:2019

*A TvMI 11.3:2022.06.13. Tűzvédelmi Műszaki Irányelv 3.8. pontja alapján elhagyható a tűzzel szembeni viselkedési osztály (tűzvédelmi osztály) megállapítása és NPD opció (No Performance Determined – nincs meghatározott teljesítmény) alkalmazható.

Biztonságos használat és akadálymentesség

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Terméknév: BASE PRESS-M horganyzott szénacél présidomok		
Méreték és mérettűrések	Teljesíti az MSZ EN 1254-7:2021 4.11. előírásait	MSZ EN 1254-7:2021, 4.11.
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN 1254-7:2021 4.16-17. előírásait	MSZ EN 1254-7:2021, 4.16., 4.17.

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Belső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség	24 bar, >1 óra nincs szivárgás	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.1.
Ciklikus hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás	*NPD	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.5.
Ciklikus nyomásváltozással szembeni ellenállás	1 – 15 bar, 10 000 ciklus (30 ±5) ciklus/perc nincs szivárgás	MSZ EN 1254-7:2021, 4.5.2.2.
Vákuum alatti tömörség	-0,8 bar, nyomásváltozás <0,05 bar nincs szivárgás	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.4.
Rezgéssel szembeni ellenállás	*NPD	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.3.
Terméknév: BASE PRESS-M rozsdamentes acél prés idomok		
Méreték és mérettűrések	Teljesíti az MSZ EN 1254-7:2021 4.11. előírásait	MSZ EN 1254-7:2021 4.11.
Kivitel	Teljesíti az MSZ EN 1254-7:2021 4.16-17. előírásait	MSZ EN 1254-7:2021, 4.16., 4.17.
Belső hidrosztatikai nyomás alatti tömörség	24 bar, >1 óra nincs szivárgás	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.1.
Ciklikus hőmérsékletváltozással szembeni ellenállás	*NPD	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.5.
Ciklikus nyomásváltozással szembeni ellenállás	1 – 15 bar, 10 000 ciklus (30 ±5) ciklus/perc nincs szivárgás	MSZ EN 1254-7:2021 4.5.2.2.
Vákuum alatti tömörség	-0,8 bar, nyomásváltozás <0,05 bar nincs szivárgás	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.4.
Rezgéssel szembeni ellenállás	*NPD	MSZ EN 1254-7:2021, 4.2.2.3.

*NPD (No Performance Determined) – nincs meghatározott teljesítmény

A természeti erőforrások fenntartható használata

Alapvető jellemző	Teljesítmény	Értékelési módszer
Terméknév: BASE PRESS-M horganyzott szénacél idomok		
Cinkbevonat vastagsága	10 – 15 µm	MSZ EN 10346:2015

7. Nyilatkozat

Az A-19/2025 számú NMÉ 1.2 pontjában meghatározott termékek teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 3. pontban szereplő gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:


FERENCZI
 ÉPÜLETGÉPÉSZET - CU GROUP
 Ferenczi
 Épületgépészeti Kft.
 2143 Kistarcsa,
 Mester utca 5.
 Tel: 06-26-441-441
Jankó-Brezovay Tamás
 cégvezető

Kistarcsa, 2026.06.19.